



Taco  
**FLY**<sup>®</sup>

## LA FIJACIÓN CLÁSICA PARA PLACAS DE YESO



### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Indicada para todos tipos de materias ocas: placa de gesso, drywall, forro e teto de gesso;
- Se utilizan con tornillos para madera, y aglomerado.
- Posee aletas y trabas anti-giro evitando de esta manera que el taco gire adentro del agujero.
- Fabricado con poliamida de alta calidad.
- El taco es comercializado en tres tamaños para los siguientes espesores de pared:  
FLY 2 (04-16mm), FLY 3 (13-23mm) y FLY 4 ( 24-32 mm)



### ESQUEMA DE MONTAJE



El largo del tornillo debe ser igual al largo del taco más el espesor del objeto a ser fijado.

Para la fijación de objetos en el techo no se debe exceder la carga superior a 3 kg por punto de fijación. El espacio entre los puntos de fijación debe tener mínimo 60cm.

**Taco FLY<sup>®</sup>**  
**Con tornillo**  
**para madera**



### TABLA DE ESPECIFICACIÓN

Taco	FLY 2 pequeño	FLY 3 promedio	FLY 4 gran
Ø Agujero (mm)	10	10	10
Espesor del material base (mm)	4 - 16	12 - 23	24 - 32
Ø Tornillo (mm)	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5
Largo del taco (mm)	35	40	45
<b>RECOMENDADA</b> Kg	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
	Drywall 12,5mm	Drywall 15mm	Drywall 25mm



### EMBALAJES



Na hora de **fixar**  **Acerte na bucha**

Para obtener más información, visite: [www.sfor.com.br](http://www.sfor.com.br)