



SIN TOPE



Taco
MU

La fijación segura para bases huecas o macizas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Indicada para todo tipos de materiales huecos o macizos.
- Se utiliza con tornillos para madera para aglomerado y tornillo tipo hexagonal ;
- Posee aletas y trabas antigiro, evitando que el tarugo rueda dentro del agujero.;
- El Tarugo MU garantiza una mayor seguridad en la fijación en lo que respecta a tracción,torsión, durabilidad y envejecimiento;
- Se contrae en forma de "hudo " en cualquier tipo de base hueca.
- Usos: fijación de antenas, aparatos de aire acondicionado, armarios, estantes etc..

ESQUEMA DE MONTAJE



Perforar

Insertar la fijación

Gire el tornillo

Resultado

CONSEJO
IMPORTANTE



El largo del tornillo = El largo del tarugo + El espesor del objeto a ser fijado;

Se adapta automáticamente a diferentes diámetros de tornillos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Ø Taco (mm)	MU 6	MU 8	MU 10	MU 12
largo del Taco(mm)	36	50	60	69
Ø Tornillo (mm)	3.5 4.0	4.5 5.5	6.0 8.0	8.0 10.0
* CARGA RECOMENDADA Kgf	17	25	30	40
	Bases huecas			
	30	45	60	80
	Hormigon			
	10	15	20	--
	Drywall			

ZOOM

RESULTADO



Taco MU[®]
Con tornillo para aglomerado



EMBALAJE



Na hora de **fixar**  Acerte na **bucha**

Para más información: www.sfor.com.br