



También disponible  
con tope



Taco  
SF

## LA TRADICIONAL FIJACIÓN PARA BASES MACIZAS

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Indicada para todo tipo de material macizo.
- Se utiliza con tornillos tipos para madera, auto perforante y hexagonal.
- Posee aletas y trabas anti giros evitando que el taco gire adentro del agujero;
- Producida con poliamida de alta calidad;
- El Taco SF garantiza mayor seguridad en la fijación respecto a la torsión, tracción, durabilidad y desgaste.

### ESQUEMA DE MONTAJE



Perforar

Insertar la fijación

Gire el tornillo

Resultado



El largo del tornillo = Largo del taco + El espesor del objeto a ser fijado.

### TABLA DE ESPECIFICACIÓN

Ø Taco (mm)	SF 5	SF 6	SF 7	SF 8	SF 10	SF 12
Largo del taco (mm)	25	30	30	40	50	60
Ø Tornillo (mm)	2,8 3,8	3,5 4,8	4,2 5,5	4,5 6,1	6,0 8,0	8,0 10,0
<b>* CARGA RECOMENDADA Kgf</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>180</b>



Tarugo nylon SF  
Con tornillo para madera



Base de hormigón

### EMBALAJE



Na hora de fixar na bucha

Para más información: [www.sfor.com.br](http://www.sfor.com.br)